



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

## imagePROGRAF TX-3200

### Caractéristiques de l'imprimante

Tête d'impression	PF-06
Technologie	Technique de buses à jet d'encre pour photolithographie (FINE)
Résolution d'impression (maximale)	2 400 x 1 200 ppp
Précision des traits *1	±0,1 % ou moins
Poids minimum des lignes *2	0,02 mm
Nombre de buses	<b>Noir mat : 5 120 buses</b> <b>Autres couleurs : 2 560 buses par couleur</b>
Taille des gouttelettes d'encre	5 picolitres
Pas des buses (résolution de la tête)	1 200 ppp x deux rangées
Type d'encre	<b>Pigmentaire : Noir mat (NM), cyan (C), magenta (M), jaune (J), noir (N)</b>
Réservoir d'encre	<b>Offert avec l'imprimante :</b> 160 ml C / J / M / N; 330 ml NM  <b>Remplacement :</b> <b>M :</b> PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml) <b>NM / N / C / J :</b> PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Méthode d'approvisionnement en encre	Système de tubes avec sous-réservoirs d'encre pour une alimentation continue
Système de récupération des buses	Détection de défaillance du déclenchement des buses et fonction de correction

Contrôleur d'impression	L-COA PRO
Mémoire vive de l'imprimante	128 Go (virtuelle), 2 Go (physique)
Disque dur	500 Go (crypté)
Alimentation du papier	<b>Rouleaux :</b> Un rouleau, chargement frontal, sortie par l'avant
Largeur du support	<b>Alimentation par rouleau :</b> 152 à 917 mm (6 à 36 po) <b>Alimentation par feuille :</b> 152 à 917 mm (6 à 36 po)
Marge imprimable	<b>Rouleaux :</b> Tous les côtés : 3 mm (0,12 po) ou 0 po sans bordure
Longueur maximale d'impression (une seule page) *3	<b>Rouleaux :</b> 18 m (59 pi) <b>Alimentation par feuille :</b> 1,6 m (63 po)
Largeurs d'impression sans bordure (rouleau de support seulement)	Rouleau de largeur personnalisée de 6 à 36 po avec technologie de micromarges
Coupe-support	Coupe-papier rotatif à coupe horizontale automatique
Épaisseur du support	0,07 à 0,8 mm
Tailles des mandrins enrouleurs du support	Mandrin de 2 ou 3 po avec adaptateurs fournis
Diamètre extérieur maximum du rouleau	170 mm (6,7 po)
Options de sortie du support	Casier de réception TX, panier de réception multiposition
Logiciels utilitaires d'impression	Accounting Manager, Canon Print Service, Canon Production Printing (CPP) Driver Select, Canon Production Printing (CPP), PRISMA Tech Suite, console de gestion des périphériques, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour Windows <sup>MD</sup> /Mac <sup>MD</sup> , outil de configuration de support, PosterArtist, gestionnaire optimisé pour AutoCAD, boîte à outils d'utilitaire rapide, Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), MacOS v10.15.7 à MacOS 14
Langage d'impression	SGRaster, HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG et CALS G4
Interface	<b>Port USB-B :</b> USB haut débit (12 Mbit/s, 480 Mbit/s) <b>Port USB-A :</b> Clé USB Gigabit <b>Ethernet :</b> IEEE 802.3u/ab/x (100/1000Base-T, Full Duplex), SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP <b>Wi-Fi :</b> IEEE 802.11n/g/b
Bruit acoustique	<b>Utilisation :</b> 51 dB (A) ou moins <b>Mode d'attente :</b> 35 dB (A) ou moins <b>Puissance acoustique :</b> Environ 6,9 B
Alimentation électrique	100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
Consommation d'énergie	<b>Maximum :</b> 115 W ou moins <b>Mode veille :</b> 2,0 W ou moins <b>Hors tension :</b> 0,3 W ou moins

## Certifications

Programme international ENERGY STAR<sup>MD</sup> (WW), TUV, CB, EPEAT Gold<sup>MD</sup>

## Environnement opérationnel

**Température** : 15 à 30 °C (59 à 86 °F)**Humidité relative** : 10 à 80 % (sans condensation)

## Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante

**Avec panier ouvert** : 54,7 x 38,7 x 46 po; 227 lb (environ)**Avec panier fermé** : 54,7 x 30,2 x 46 po; 227 lb (environ)**Avec casier de réception ouvert** : 54,7 x 47 x 46 po; 295 lb (environ)**Avec casier de réception fermé** : 54,7 x 45 x 46 po; 295 lb (environ)

## Dimensions (L x P x H) et poids du boîtier

**Imprimante (unité principale avec socle et palette)** : 64 x 36 x 40,7 po; 346 lb (environ)**Panier** : 56,1 x 21,9 x 8,4 po; 20 lb (environ)**Casier de réception** : 50 x 36 x 12 po; 57 lb (environ)**Rouleau** : 60 x 23 x 19 po, 68 lb (environ)

## Options

- Rouleau multifonction RU-32
  - Ensemble support de rouleau de 2 po / 3 po RH2-34
- Éléments remplaçables par l'utilisateur**
- Réservoir d'encre (PFI-110/111, PFI-310/311, PFI-710/711)
  - Tête d'impression (PF-06)
  - Cartouche d'entretien (MC-30)
  - Lame de massicot (CT-07)